

# Ψηφιακός θερμοστάτης Tempro™



## Επισκόπηση

Ο θερμοστάτης Tempro επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν την ώρα τόσο εύκολα όσο θα έκαναν με ένα ρολόι και να ρυθμίζουν γρήγορα τα προγράμματα τους- ανάβουν όταν το θέλουν και σβήνουν όταν δεν το χρειάζονται.

Κατάλληλος με όλα τα συστήματα υποδαπέδιας θέρμανσης Warmup, ο θερμοστάτης ρυθμού σας επιτρέπει να ελέγχετε τη θερμοκρασία της υποδαπέδιας θέρμανσης για να σας προσφέρει άνεση, ζεστασιά και πολυτέλεια ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

### Πιο έξυπνο

Η αναλογική προσαρμοστική λειτουργία του εξασφαλίζει ότι το δωμάτιο δεν υπερθερμαίνεται μειώνοντας τη σπατάλη ενέργειας ενώ παράλληλα προστατεύει τα εξαρτήματα στο εσωτερικό. Ο αλγόριθμος Early Start μαθαίνει πόσο χρόνο χρειάζεται για να ζεσταθεί το δωμάτιο και ενεργοποιεί τη θέρμανση, ώστε να φτάσει στη θερμοκρασία την κατάλληλη στιγμή.

### Καλύτερα

Εύκολο στη χρήση διεπαφή και διαισθητικός σχεδιασμός.

Με το Tempro, οι τελικοί χρήστες μπορούν απλώς να προγραμματίσουν τις ρυθμίσεις τους για να ταιριάζουν στις ατομικές απαιτήσεις, πιο ζεστά όταν βρίσκονται στο σπίτι, χαμηλότερα όταν λείπουν ή κοιμούνται.

### Πιο γρήγορα

Η ρύθμιση διαρκεί μόλις λίγα λεπτά για να γίνει σωστά την πρώτη φορά. Θα βοηθήσει να αποφευχθεί η σπατάλη ενέργειας και να επιτευχθεί εξοικονόμηση στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Warmup Ireland  
Web: [www.warmup.ie](http://www.warmup.ie)  
Email: [ie@warmup.com](mailto:ie@warmup.com)  
Telephone: 1 800 937 429

**Warmup**  
The world's best-selling floor heating brand™

# Χαρακτηριστικά

- Κομψή και μοντέρνα σχεδίαση.
- Εκκαθάριση οθόνης που εμφανίζει τις λεπτομέρειες του προγράμματος Αναλογική
- προσαρμοστική μάθηση.
- Εύκολος έλεγχος με καντράν και ρυθμιστικά
- Διατίθεται σε λευκό πορσελάνη και μαύρο πιάνο.
- Έγκριση BEAB και σήμανση CE που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για απόλυτη προσοχή.
- Εγγύηση 3 ετών με δυνατότητα αναβάθμισης σε ισόβια εγγύηση



# Τεχνικές προδιαγραφές

## ΤΕΜΠΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	230V +/- 15% at 50Hz
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	16A (3680W)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(H/W/D): 90 x 113 x 23mm (ΑΠΟ ΤΟΙΧΟ)
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3 ΜΗΝΕΣ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR2032)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ	ΑΕΡΑ & ΔΑΠΕΔΟ
ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	NTC10K 3m LONG (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΕΩΣ 50m)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ IP	IP20
ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	35mm ΠΙΣΩ ΚΟΥΤΙ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ	45 X 50mm
ΑΡΜΟΝΙΑ	ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ & ΥΔΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Er-P CLASS	IV



ΤΕΜΠΟ  
€150+ΦΠΑ